

## Extracteur NEOLINEO 125/V - 23010120

Ventilateur extracteur de conduits circulaires de la marque **SODECA** utilisé dans une très large gamme d'application : bars, hôtellerie, industrie, locaux commerciaux...



Ce ventilateur extracteur en ligne de conduit circulaire **SODECA NEOLINEO 125/V** est doté d'un moteur 2 vitesses réglables. Le moteur et la gaine sont en matière plastique de couleur blanche auto - extinguible VO. Le corps de cet extracteur est démontable. Il est facile et rapide à installer.

- Roulement à billes de longue durée
- 2 vitesses réglables
- IPX4
- Branchement électrique par boîte à borne extérieure avec position variable
- Poids : 1,4kg

### Caractéristiques :

- Diamètre de la gaine : 125
- Nombre de vitesses : 2
- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : Boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 220/280
- Indice de protection : x 4

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
Parc Industriel des 50 Arpents  
8, square Louis Blanc  
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

- Température de l'air véhiculé : de - 10° à + 60°
- Vitesse (tours/minute) : 1950/2455
- Niveau sonore (décibels) : 28/37
- Intensité (ampères) : 0,18/0,27
- Puissance absorbée (watts) : 23/37
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : A = 246mm, B = 126mm, C = 190mm,  $\phi D = 123$ mm

