

Extracteur NEOLINEO 150/V - 23010151

Ce ventilateur extracteur de conduits circulaires de la marque **SODECA** est idéal pour les professionnels car il est multi-usages dans le domaine de froid industriel, industrie, ingénierie industrielle, climatisation, chauffage, extraction d'air...



La gaine et le moteur ce ventilateur extracteur en ligne de conduit circulaire **SODECA NEOLINEO 150/V** sont en plastique blanc auto - extinguible VO. Il est muni d'un moteur 2 vitesses réglables. Il possède un corps démontable.

- IPX4
- Roulement à billes de longue durée
- 2 vitesses réglables
- Branchement électrique par boîte à borne extérieure avec position variable
- Poids : 2,7kg

Caractéristiques :

- Diamètre de la gaine : 150
- Nombre de vitesses : 2
- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : Boîte à bornes
- Débit (m³/h) : 405/520
- Indice de protection : x 4
- Température de l'air véhiculé : de - 10° à + 60°
- Vitesse (tours/minute) : 1680/2460
- Niveau sonore (décibels) : 33/44
- Intensité (ampères) : 0,17/0,27
- Puissance absorbée (watts) : 30/60

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : A = 295mm, B = 185mm, C = 250mm, $\phi D = 148$ mm

