

## Régulateur DR 985 PTC - 32012115

Ce régulateur 32012115 ELIWELL est idéal pour les professionnels car il est multi-usages dans le domaine du froid, de la climatisation...

Le régulateur **DR 985 PTC ELIWELL** avec boîtier plastique 4 modules DIN, est utilisé pour des applications de froid négatif avec gestion de la ventilation et dégivrage électrique par arrêt du compresseur de façon cyclique ou à inversion de gaz. Il doit être installé dans des coffrets électriques ou en fond d'armoire.

Ce régulateur **DR 985 PTC ELIWELL** dispose d'une sortie relais supplémentaire.

- Connexion TTL pour copycard
- 2 Entrées numériques
- Dimensions frontales 70x85, profondeur 61mm
- Sortie relais configurée en dégivrage par défaut, pouvant être configurée en ventilateur, alarme ou autre
- Affichage 3 chiffres plus signe
- Connexion par bornier à vis 2,5mm<sup>2</sup>
- Humidité d'utilisation : 10 99% RH
- Précision : mieux que 0,5% de la pleine échelle
- Alimentation : 230Vca +/-10% Consommation : 5 VA
- Température d'utilisation : -5°C +55°C
- Résolution : 1°C ou 0,1°C



### Caractéristiques :

- Fréquence : 50/60Hz