

RIDEAU D'AIR SANS CHAUFFAGE VCP-03-055-SO 6M - 23500136

Rideau d'air de conception modulaire pour une installation sur des portes industrielles jusqu'à 6 mètres de hauteur en installant le rideau d'air sur deux faces. Construction robuste à conception modulaire pour pouvoir adapter au maximum les dimensions du rideau d'air avec la porte et optimiser la quantité d'air nécessaire et la consommation électrique. Rideau d'air ambiant : recirculation d'air. Fonctionnement manuel. Contrôle externe par boîtier de commande RO non inclus, avec possibilité de sélectionner 5 vitesses de travail. Structure en acier galvanisé avec peinture polyester RAL 9010. Supports ventilateurs en tôle galvanisée. Conçu pour une installation horizontale ou verticale. Un ventilateur. Applications : industries en général, entreprises de production, garages, hangars.

Caractéristiques :

- Hauteur de porte : 6
- Longueur totale (mm) : 550
- Nombre de vitesses : 5 et plus
- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 400V
- Débit (m3/h) : 3500
- Niveau sonore (décibels) : 70.5
- Intensité (ampères) : 0.65
- Conformité RoHs : Oui

Côte d'encombrement : -



