

## **RIDEAU D'AIR SANS CHAUFFAGE VCS3-F-B-15S 4M - 23500072**

Rideau d'air à haute pression encastrable pour portes commerciales jusqu'à 4 mètres de hauteur. Conception spécifique pour l'installation du rideau d'air dans les faux-plafonds avec une grille d'aspiration et de soufflage d'air, démontable pour un nettoyage facile. Rideau d'air ambiant : recirculation d'air. Fonctionnement manuel. Contrôle externe par boîtier de commande SM inclus. Grille de soufflage revêtue d'une peinture polyester RAL 9010. Structure métallique en tôle galvanisée. Conçu pour une installation horizontale dans les faux-plafonds. Applications : centres commerciaux, restaurants, hôtels, bâtiments, grands magasins, agences publiques, banques.

### Caractéristiques :

- Hauteur de porte : 4
- Longueur totale (mm) : 1500
- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 230V
- Débit (m<sup>3</sup>/h) : 3360
- Niveau sonore (décibels) : 60.8
- Intensité (ampères) : 3.8
- Conformité RoHs : Oui

Côte d'encombrement : A = 304mm, B = 391mm, C = 1500mm, Ød = M8, Ød1 = M10, V = 1473mm, X = 250mm, X1 = 300mm, Z = 1470mm



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
Parc Industriel des 50 Arpents  
8, square Louis Blanc  
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

