

Ventilateur centrifuge CMP 718-2T/ATEX/ZONE22/D - 23020179

Gaine en tôle d'acier et turbine en tôle d'acier galvanisé.
Isolation classe F. Finition anticorrosion en résine de polyester, polymérisée à 190°C, après dégraissage alcalin, pré-traitement sans phosphates.

Certification ATEX, catégorie 2, pour atmosphères explosives et marque CE II 2 G/D EEx e. Pression minimum 800Pa. Caractéristiques :

- Homologation ATEX : Oui
- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 380/420V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m³/h) : 1400
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 120°
- Vitesse (tours/minute) : 2850
- Niveau sonore (décibels) : 70
- Intensité (ampères) : 1.8/3.1
- Puissance absorbée (watts) : 750
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : A = 303.5mm, B1 = 348mm, B2 = 201mm, C = 358mm, C1 = 294mm, C2 = 64mm, ØD1 = 180mm, Ød = 238mm, Ød1 = 210mm, Ød2 M.6, E = 129.5mm, H1= 122mm, I = 169mm, J = 192m, J2 = 170mm, K = 115mm, k2 = 145mm, L = 146mm, ØO = 9mm



