

Ventilateur hélicoïde HEPT-35-4M/H - 23053349

Ce ventilateur **SODECA** supporte une utilisation intense et à long terme. Il est employé dans le domaine de bureau d'études, grande distribution, entrepôts de stockage, ambiance agressive, cuisines professionnelles...

- Raccordement électrique par boîte à borne
- Hélice en polyamide renforcée avec de la fibre de verre
- Ventilateur hélicoïde en tôle d'acier avec finition anticorrosion en résine de polyester, polymérisée à 190°C, après dégraissage alcalin, pré-traitement sans phosphates.
- Sens d'air moteur vers hélice
- Isolation classe F
- Gaine tubulaire en tôle d'acier
- Boîtier de raccordement extérieur IP 65
- Poids : 7,6kg



Caractéristiques :

- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m³/h) : 3500
- Diamètre (hélice ou turbine) : 350
- Indice de protection : 65
- Sens de l'air : Soufflant (Moteur - Hélice)
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 60°
- Vitesse (tours/minute) : 1340
- Niveau sonore (décibels) : 58
- Intensité (ampères) : 0.98
- Puissance absorbée (watts) : 180
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : A = 425mm, B = 395mm, D = 360mm, E = 220mm, J = 10mm

