

Ventilateur hélicoïde S4D500-AM01-03 - 13032579

Ce ventilateur hélicoïde sur grille de la marque **ebmpapst** correspond aux attentes des professionnels dans les domaines du conditionnement d'air, des étuves, des armoires réfrigérées, des aérothermes...



Ce ventilateur hélicoïde sur grille **S4D500-AM01-03 ebmpapst** possède une moto-hélice 5 pâles en tôle d'acier pressée, pulvérisée en plastique PP, une grille de protection en acier revêtu de plastique noir pour bec court et rotor peint en noir. Sa construction esthétique et compacte donne un meilleur rendement.

Le ventilateur hélicoïde à rotor extérieur sur grille **S4D500-AM01-03 ebmpapst** est indispensable dans de nombreuses applications.

- Sens d'air hélice vers fixations
- Protection contre les surcharges thermiques
- Roulements à billes Connexion électrique boîte à borne
- Sens de rotation à gauche en regardant le rotor
- IP54
- Conforme à la norme EN 61800-5-1; CE
- Isolation classe F
- Homologation UL 1004-1; GOST; VDE; CSA C22.2 Nr100; CCC
- Masse 13kg

Caractéristiques :

- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230/400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m³/h) : 9120

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

- Diamètre (hélice ou turbine) : 500
- Indice de protection : 54
- Sens de l'air : Hélice vers fixations
- Température de l'air véhiculé : de - 40° à + 65°
- Vitesse (tours/minute) : 1350
- Intensité (ampères) : 2,34/1,35
- Puissance absorbée (watts) : 690
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

