

Ventilateur hélicoïde S4D500-AM03-02 - 13032581

Pour ce ventilateur hélicoïde sur grille performant de la marque **ebmpapst** la gamme d'application est très large : cabines de peinture, cellules de congélation, chauffages ventilés, moteurs thermiques...



Une moto-hélice 5 pâles faucilles en tôle d'acier pressée pulvérisée en plastique PP avec grille de protection en acier plastifié noir et un rotor peint en noir sont montés sur ce ventilateur hélicoïde sur grille **S4D500-AM03-02 ebmpapst**.

D'excellents rendements sont possibles grâce au faible encombrement du ventilateur hélicoïde sur grille **S4D500-AM03-02 ebmpapst**.

Ce ventilateur assure l'échange d'air chaud ou d'air froid dans des domaines variés.

- Isolation classe F
- IP54
- Sens d'air fixations vers hélice
- Protection contre les surcharges thermiques
- Sens de rotation à droite en regardant le rotor
- Roulements à billes
- Branchement électrique boîte à borne
- Conforme à la norme EN 61800-5-1; CE
- Homologation VDE; GOST
- Masse 12,9kg

Caractéristiques :

- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m³/h) : 9125

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

- Diamètre (hélice ou turbine) : 500
- Indice de protection : 54
- Sens de l'air : Fixations vers hélice
- Température de l'air véhiculé : de - 40° à + 65°
- Vitesse (tours/minute) : 1390
- Intensité (ampères) : 1,41/0,90
- Puissance absorbée (watts) : 720
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

