

CAISSON JBRB 30 EC NL NU MONO INTZ BDEZ - 60202600

Ce caisson 60202600 est utilisé pour l'extraction d'air dans les bâtiments d'habitation collectifs, les bâtiments tertiaires et les bâtiments pour la restauration.

CAISSON D'EXTRACTION JBRB 30 EC NL NU MONO INTZ BDEZ non régulé en tôle d'acier galvanisé à entraînement direct avec turbine à réaction haute performance en acier galvanisé.

- Installation en intérieur ou extérieur
- 4 pattes de fixation
- Accouplement direct
- Couvercle équipé de 2 poignées, démontable sans outil pour garantir un accès aisé à l'intérieur du caisson pour le nettoyage
- Interrupteur de proximité cadenassable monté/câblé
- Dépressostat monté, raccordé aérauliquement, à régler sur chantier
- Protection thermique gérée par électronique et agréé pour un fonctionnement C4
- IP54
- Masse : 64kg



Caractéristiques :

- Dimensions sortie d'air (L x h) : 400
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : bornier
- Débit (m3/h) : 3125
- Indice de protection : 54
- Vitesse (tours/minute) : 2250
- Intensité (ampères) : 2,6
- Puissance absorbée (watts) : 600
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements

