

Extracteur CA/LINE-15 3V - 23012140

Cet extracteur **SODECA** supporte une utilisation intense et à long terme. Il est employé dans le domaine de bureau d'études, grande distribution, entrepôts de stockage, ambiance agressive, cuisines professionnelles...



- Extracteur circulaire en ligne pour conduits avec gaine en tôle d'acier
- Facile et rapide à installer
- Raccordement électrique par boîte à borne
- Pieds de support inclus
- Roulement à billes de longue durée
- Finition anticorrosion en résine polyester polymérisée à 190°C, après dégraissage, traitement nanotechnologique sans phosphates
- IP 44
- Poids : 4,8kg

Caractéristiques :

- Dimensions entrée d'air : 150
- Dimensions sortie d'air (L x h) : 150
- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m³/h) : 537
- Indice de protection : 44
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 60°
- Vitesse (tours/minute) : 2420
- Niveau sonore (décibels) : 41

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

- Intensité (ampères) : 0,44
- Puissance absorbée (watts) : 95
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : A = 269mm, B = 244mm, $\phi d = 150$ mm, $\phi D = 342$ mm, E = 392mm, H = 178mm, L = 80mm, $\phi O = 12$ mm

