

Extracteur de toiture CRF-225-4M

Réf : 23063971

ventilateur hélicoïde - désenfumage - extracteur de toiture silencieux - 230V - 650m³/h

Cet extracteur centrifuge de toiture silencieux avec moteur à rotor extérieur et grille de protection contre les oiseaux de la marque **SODECA** pour une installation en toiture convient dans de nombreux domaines.




L'extracteur centrifuge de toiture **CRF-225-4M SODECA** avec structure et turbine à aubes à réaction en tôle d'acier possède un corps inclinable qui facilite l'entretien.

- Isolation classe F
- IP 54
- Raccordement électrique par boîte à borne
- Finition anticorrosion en tôle d'acier galvanisé
- Poids : 11kg




Caractéristiques :

- Alimentation : 230V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m³/h) : 650
- Diamètre (hélice ou turbine) : 225
- Indice de protection : 54
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 50°
- Vitesse (tours/minute) : 1420
- Intensité (ampères) : 0,2
- Puissance absorbée (watts) : 40
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements



Cote d'encombrement : A = 185mm, øD = 200mm, E = 30mm, F = 475mm, F1 = 420, G = 355mm, H = 305mm, øI = 12mm



<http://www.mvi-sa.fr> - e-mail : commercial@mvi-sa.fr

R.C.S. MELUN B 303 815 484 - R.C. MELUN 75 B 119 - SIRET 303 815 484 00033 - APE 4669A - N° TVA CEE : FR 29 303 815 484