

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros Parc Industriel des 50 Arpents 8, square Louis Blanc 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

Extracteur de toiture HT-35-4M - 23062350

La souplesse d'adaptation de cet extracteur de toiture **SODECA** permet son application dans le domaine des aérocondenseurs, cellules de surgélation, fours, ventilation...

Cet extracteur hélicoïde de toiture **HT-35-4M SODECA** est équipé d'une hélice en plastique renforcée de fibre de verre, d'un socle plat, d'une grille anti-volatile, d'une embase et d'un chapeau déflecteur pare-pluie anticorrosion en tôle d'acier galvanisé. Il a une finition anticorrosion en résine polyester, polymérisée à 190°C, après dégraissage et traitement nanothechnologique sans phosphate. l'extracteur de toiture **HT-35-4M SODECA** pour une installation en toiture convient dans de nombreux domaines.

- Sens d'air moteur vers hélice
- Isolation classe F
- IP 55
- Raccordement électrique par boîte à borne
- Poids: 17,5kg

<u>Caractéristiques</u>:

- Fréquence : 50Hz- Alimentation : 230V

- Type de connexion : boîte à bornes

- Débit (m3/h): 2600

- Diamètre (hélice ou turbine): 350

- Indice de protection : 55

- Sens de l'air : Soufflant (Moteur - Hélice)

- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 60°

Vitesse (tours/minute) : 1370Niveau sonore (décibels) : 48

- Intensité (ampères) : 0,83

- Puissance absorbée (watts): 90

- Conformité RoHs : Oui

- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : A = 472mm, B = 228mm, C = 64mm, D = 40mm, E = 140mm, ØF = 770mm, G = 560mm,

H = 450mm, $\phi I = 12mm$, $\phi J = 486mm$





S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros Parc Industriel des 50 Arpents 8, square Louis Blanc 77680 ROISSY-EN-BRIE - France



