

## Extracteur de toiture HT-45-4T - 23062402

La qualité de cet extracteur de toiture 23062402 **SODECA** avec base de support plate pour un montage sur le toit donne à vos appareils une durée de vie plus longue.



Cet extracteur hélicoïde de toiture **HT-45-4T SODECA** possède une hélice en polyamide 6 renforcée de fibres de verre et une base de support plate en tôle d'acier galvanisée peinte pour un montage sur le toit.

Il est équipé d'une grille de protection contre les oiseaux et d'un déflecteur anti-pluie en tôle d'acier galvanisée peinte avec protection anticorrosion.

l'extracteur hélicoïde **HT-45-4T SODECA** a une finition anticorrosion en résine de polyester polymérisée à 190°C, dégraissage préalable avec traitement nanotechnologique sans phosphates.



- Raccordement électrique par boîte à borne
- IP 54
- Sens d'air moteur vers hélice
- Isolation classe F
- Poids : 17,5kg

### Caractéristiques :

- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 230/400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 6500
- Diamètre (hélice ou turbine) : 450
- Indice de protection : 54
- Sens de l'air : Soufflant (Moteur - Hélice)
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 60°
- Vitesse (tours/minute) : 1370
- Niveau sonore (décibels) : 53
- Intensité (ampères) : 2,2
- Puissance absorbée (watts) : 370
- Conformité RoHS : oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : A = 342mm, B = 202mm, C = 90mm, D = 50mm, F = 923mm, G = 710mm, H = 590mm, I = 12mm

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
 Parc Industriel des 50 Arpents  
 8, square Louis Blanc  
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

