

Extracteur de toiture RFH-315-6T - 23065315

La qualité de cet extracteur de toiture 23065315 SODECA pour un montage sur le toit donne à vos appareils une durée de vie plus longue.



Tourelle d'extraction centrifuge 440°C/2h **RFH-315-6T SODECA** à rejet horizontal avec chapeau déflecteur pare-pluie en aluminium.

- IP 55
- Raccordement électrique par boîte à bornes
- Isolation classe F
- Socle de support en tôle d'acier galvanisé
- Turbine à réaction en tôle d'acier galvanisé
- Grille de protection contre les oiseaux
- Homologation conforme à la norme EN 12101-3
- Finition : anticorrosion en tôle d'acier galvanisé et aluminium
- Poids : 25kg



Caractéristiques :

- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 230/400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 1400
- Diamètre (hélice ou turbine) : 315
- Indice de protection : 55
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 120°
- Vitesse (tours/minute) : 900
- Niveau sonore (décibels) : 36
- Intensité (ampères) : 1,51/0,87
- Puissance absorbée (watts) : 250
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : A = 540mm, ϕD = 250mm, F = 460mm, G = 450mm, H = 360mm, ϕI = 12mm

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

