

Ventilateur hélicoïde VN2.13.411 (154) - 12030548

- Caractéristiques :

- Sens de rotation : SIH
- Sens de rotation : SIH
- Epaisseur de l'entrefer (mm) : 13
- Epaisseur de l'entrefer (mm) : 13
- Puissance rendue (watts) : 2
- Puissance rendue (watts) : 2
- Longueur du câble (m) : 5,5
- Longueur du câble (m) : 5,5
- Fréquence : 50/60Hz
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : câble
- Type de connexion : câble
- Débit (m3/h) : 200-299
- Débit (m3/h) : 200-299
- Diamètre (hélice ou turbine) : 154
- Diamètre (hélice ou turbine) : 154
- Indice de protection : 42
- Indice de protection : 42
- Sens de l'air : Aspirant (Hélice - Moteur)
- Sens de l'air : Aspirant (Hélice - Moteur)
- Température de l'air véhiculé : de - 30° à + 40°
- Température de l'air véhiculé : de - 30° à + 40°
- Vitesse (tours/minute) : 1300
- Vitesse (tours/minute) : 1300
- Intensité (ampères) : 0,14
- Intensité (ampères) : 0,14
- Puissance absorbée (watts) : 20
- Puissance absorbée (watts) : 20
- Conformité RoHs : Oui
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : coussinets
- Monté sur : coussinets

Côte d'encombrement : -



