

Ventilateur compact 4586ZR 886 - 13010365

Ce ventilateur **ebmpapst** supporte une utilisation intense et à long terme. Il est employé dans le domaine réfrigération, refroidissement électronique, évacuation d'air, bureautique, matériel audiovisuel, télécoms...



- Ventilateur avec moteur à rotor extérieur asynchrone
- Pales et carter en métal
- Protection contre les surcharges par impédance
- IP 20
- Roulements à billes
- Homologations VDE, UL, CSA
- Protection contre l'humidité
- Raccord électrique par 2 cosse 2.8x0.5mm
- Masse 540g

Caractéristiques :

- Dimensions (mm) : 119x119x38
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : cosse 2.8x0.5
- Débit (m³/h) : 115
- Indice de protection : 22
- Vitesse (tours/minute) : 1900
- Niveau sonore (décibels) : 32
- Puissance absorbée (watts) : 13
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : -

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

