

Ventilateur compact W2E142-BB01-01 - 7056ES - 13010500

Pour ce compact **ebmpapst**, la gamme d'application est très large : évaporateurs, agriculture, rails et transports, hachoirs réfrigérés, bornes interactives...

- Boîtier aluminium moulé sous pression et hélice tôle d'acier noir avec moteur à rotor extérieur

- Roulements à billes

- Homologations VDE, UL, CSA

- Raccordement électrique par 2 cosses 2.8x0.5mm

- Protection contre les surcharges par thermocontact

- IP 20

- Classe B

- Sens de rotation anti-horaire vu côté rotor

- Rendement énergétique supérieur

- Masse 900g

- Livré sans clip sur bras de fixation (maintient le fils électrique).

Caractéristiques :

- Dimensions (mm) : 150x172x38

- Fréquence : 50/60Hz

- Alimentation : 230V

- Type de connexion : cosses 2.8x0.5

- Débit (m3/h) : 330

- Indice de protection : 20

- Vitesse (tours/minute) : 2800

- Niveau sonore (décibels) : 52

- Puissance absorbée (watts) : 29

- Conformité RoHs : Oui

- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : -



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

