

Ventilateur compact W2E143-AA09-01 - 6058 - 6058S - 6058ES - 6350S - 13010550

Facilité d'utilisation pour ce ventilateur **ebmpapst** dans tous domaines d'activité : équipements électroniques, réseaux informatiques, automobiles, ventilation forcée, vitrines réfrigérées...

- Ventilateur avec boîtier en aluminium moulé sous pression et impulseur en tôle d'acier noir

- Protection contre les surcharges par thermo-contact

- Roulements à billes

- Isolation B

- IP20

- Homologations VDE, UL, CSA

- Sens de rotation anti-horaire vu côté rotor

- Raccordement électrique par 2 cosses 2.8x0.5mm

- Masse 1kg

Caractéristiques :

- Dimensions (mm) : 172x51

- Fréquence : 50/60Hz

- Alimentation : 230V

- Type de connexion : cosses 2.8x0.5

- Débit (m3/h) : 375

- Indice de protection : 20

- Température de l'air véhiculé : de - 30° à + 70°

- Vitesse (tours/minute) : 2800

- Niveau sonore (décibels) : 54

- Puissance absorbée (watts) : 24

- Conformité RoHs : Oui

- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : -



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

