

Ventilateur tangentiel simple QLK45/0600-2513L-161 ze - 13180201

Pour ce compact **ebmpapst**, la gamme d'application est très large : évacuation d'air, séchage, air de recirculation, soufflerie, installations d'épuration...

- Température ambiante admissible 0-60°C
- Branchement électrique cosses 6,3x0,8mm
- 50Hz
- Moteur à droite
- Paliers lisses
- Isolation classe B
- Masse 530g

- Moteur position verticale.

Caractéristiques :

- Longueur de la turbine (mm) : 60
- Epaisseur de l'entrefer (mm) : 13
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : cosses
- Débit (m³/h) : 32
- Diamètre (hélice ou turbine) : 45
- Température de l'air véhiculé : de 0° à + 60°
- Vitesse (tours/minute) : 2650
- Puissance absorbée (watts) : 15
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : coussinets

Côte d'encombrement : a = 140mm, b = 55mm, c = 62mm,
e = 32mm



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

