

Ventilateur tangentiel simple QLK45/1200A48-2513L 161 ze - 13180207

Grâce à leurs caractéristiques spécifiques les ventilateurs **ebm-papst** sont utilisables dans de nombreuses et diverses applications : transports frigorifiques, chantiers navals, génie climatique, salles blanches...

- Température ambiante admissible 0-60°C
- Paliers lisses
- Branchement électrique cosses 6,3x0,8mm
- Isolation classe B
- 50Hz
- Masse 530g

- Moteur position verticale.

Caractéristiques :

- Longueur de la turbine (mm) : 120
- Epaisseur de l'entrefer (mm) : 13
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : cosses
- Débit (m³/h) : 68
- Diamètre (hélice ou turbine) : 45
- Indice de protection : 10
- Température de l'air véhiculé : de 0° à + 60°
- Vitesse (tours/minute) : 2250
- Puissance absorbée (watts) : 17
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : coussinets

Côte d'encombrement : a = 200mm, b = 55mm, c = 122mm, e = 94mm



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

