

Ventilateur tangentiel simple QLK45/3000A13-2518 84 fy - 13180221

La conception de ce ventilateur hélicoïde **ebm-papst** est compact et ultra performante. Il est présent dans de nombreuses applications comme l'aéronautique, l'automobile, la climatisation...

- Montage horizontal ou vertical avec moteur en extrémité
- Température ambiante admissible 0-60°C
- Paliers lisses
- Branchement électrique cosses 6,3x0,8mm
- Isolation classe B
- 50Hz

- Masse 1,28kg

Caractéristiques :

- Longueur de la turbine (mm) : 300
- Epaisseur de l'entrefer (mm) : 18
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : cosses
- Débit (m³/h) : 200
- Diamètre (hélice ou turbine) : 45
- Température de l'air véhiculé : de 0° à + 60°
- Vitesse (tours/minute) : 1900
- Puissance absorbée (watts) : 24
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : coussinets

Côte d'encombrement : a = 385mm, b = 60mm, c = 302mm, e = 272mm, f = 128mm



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

