

## Ventilateur tangentiel simple QLZ06/0018A307-2513 - 13180460

La souplesse d'adaptation de ce matériel **ebm-papst** permet son application dans le domaine des transports frigorifiques, chantiers navals, génie climatique, salles blanches, condenseurs, évaporateurs, agriculture, rails et transports, réfrigération, refroidissement électronique, évacuation d'air...

- Température ambiante admissible 0-60°C
- Branchement électrique cosses 6,3x0,8mm
- Montage horizontal ou vertical avec moteur en extrémité
- 50Hz
- Paliers lisses
- Isolation classe B
- Masse 850g

- Moteur à gauche

### Caractéristiques :

- Longueur de la turbine (mm) : 180
- Epaisseur de l'entrefer (mm) : 13
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : cosses
- Débit (m<sup>3</sup>/h) : 90
- Diamètre (hélice ou turbine) : 60
- Indice de protection : 10
- Température de l'air véhiculé : de 0° à + 60°
- Vitesse (tours/minute) : 1200
- Puissance absorbée (watts) : 20
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : coussinets

Côte d'encombrement : a = 246mm, b = 42mm, c =  
183mm, d = 196mm, e = 154mm, f = 64mm



