

## Ventilateur centrifuge D2E146-AP47-02 - 13422085

Facilité d'utilisation pour ce centrifuge **ebmpapst** dans tous domaines d'activité : agro-alimentaire, bureau d'études, métrologie, grande distribution...

- Carcasse et hélice en matière synthétique noire
- IP 44
- Roulements à billes
- Classe B
- Sens de rotation anti-horaire vu côté rotor
- Branchement électrique par câble
- Homologations EN60335-1, CE



- Masse 4,37kg

### Caractéristiques :

- Dimensions sortie d'air (L x h) : 232x104
- Longueur du câble (m) : 0,35
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : câble
- Débit (m<sup>3</sup>/h) : 970
- Diamètre (hélice ou turbine) : 146
- Indice de protection : 44
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 40°
- Vitesse (tours/minute) : 2050
- Niveau sonore (décibels) : 63
- Intensité (ampères) : 1,31
- Puissance absorbée (watts) : 300
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : Bride de refoulement.

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
 Parc Industriel des 50 Arpents  
 8, square Louis Blanc  
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

