

Ventilateur centrifuge CBXR-15/15 - 23027151

Ce ventilateur **SODECA** est idéal pour les professionnels car il est multi-usages dans le domaine de froid industriel, industrie, ingénierie industrielle, climatisation, chauffage, extraction d'air, etc

- Turbine et enveloppe en tôle d'acier galvanisé
- Ventilateur centrifuge double aspiration à transmission avec turbine à aubes disposées vers l'avant
- Axe libre aux 2 extrémités, soutenu par des roulements à billes à graissage permanent
- Pas de vibrations grâce aux roulements montés sur amortisseur en caoutchouc
- Structure renforcée et roulements de pont rigide montés sur la structure
- Pression minimum : 180Pa
- Poids : 28,5 kg



Caractéristiques :

- Dimensions sortie d'air (L x h) : 473x404 (15/15)
- Fréquence : 50Hz
- Débit (m³/h) : 16000
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 80°
- Vitesse (tours/minute) : 1200
- Puissance absorbée (watts) : 5500
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : A = 585mm, B = 622mm, B2 = 349mm, C = 632mm, E = 268mm, e = 25mm, H = 273mm, K = 473mm, L = 404mm, o1 = 10mm, P = 460mm, Q = 531mm, V = 533mm, X = 532mm, x = 504mm

