

Ventilateur centrifuge CBXR-20/20 - 23027202

Ce ventilateur **SODECA** convient parfaitement pour les professionnels dans les domaines des bars, magasins, petits locaux commerciaux, bureaux, etc

- Enveloppe et turbine en tôle d'acier galvanisé
- Axe libre aux 2 extrémités, soutenu par des roulements à billes à graissage permanent
- Roulements de pont rigide montés sur structure renforcée
- Centrifuge double aspiration à transmission avec turbine à aubes disposées vers l'avant
- Roulements montés sur amortisseur en caoutchouc pour un minimum de vibrations
- Pression minimum : 180Pa
- Masse : 84 kg

Caractéristiques :

- Dimensions sortie d'air (L x h) : 602x604 (20/20)
- Fréquence : 50Hz
- Débit (m3/h) : 28000
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 110°
- Vitesse (tours/minute) : 1000
- Niveau sonore (décibels) : oct-19
- Puissance absorbée (watts) : 11000
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : A = 840mm, B = 935mm, B2 = 529mm, C = 872mm, E = 372mm, e = 35mm, H = 406mm, K = 602mm, L = 604mm, O1 = 12mm, P = 595mm, Q = 735mm, V = 795mm, X = 682mm, x = 642mm



