

Ventilateur centrifuge CBXR-22/22 - 23027222

La qualité de ce ventilateur **SODECA** donne à vos appareils une durée de vie plus longue transports frigorifiques, chantiers navals, génie climatique, salles blanches, condenseurs...

- Turbine et enveloppe en tôle d'acier galvanisé
- Centrifuge double aspiration à transmission avec turbine à aubes disposées vers l'avant
- Structure renforcée et roulements de pont rigide montés sur la structure
- Roulements montés sur amortisseur en caoutchouc pour un minimum de vibrations
- Axe libre aux 2 extrémités, soutenu par des roulements à billes à graissage permanent
- Pression minimum : 230Pa
- Poids : 94 kg

Caractéristiques :

- Dimensions sortie d'air (L x h) : 655x695 (22/22)
- Fréquence : 50Hz
- Débit (m³/h) : 34000
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 110°
- Vitesse (tours/minute) : 900
- Niveau sonore (décibels) : oct-19
- Puissance absorbée (watts) : 15000
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : A = 908mm, B = 1019mm, B2 = 577mm, C = 925mm, E = 399mm, e = 35mm, H = 442mm, K = 655mm, L = 695mm, O1 = 12mm, P = 663mm, Q = 819mm, V = 863mm, X = 735mm, x = 695mm



