

## CJBD/AL-2828-6M 1/3 DD10/10 - 23028283

Caisson de ventilation en profilé d'aluminium, isolé en polyéthylène expansé et ignifugé, équipé d'un ventilateur centrifuge double aspiration entraînement direct type DD10/10, monté sur amortisseurs anti-vibration. Isolation intérieure thermique et acoustique en polyéthylène expansé auto-extinguible M-1. Presse-étoupe pour l'entrée des câbles de connexion. Trappe de visite. Aspiration avec bouchon et côtés échangeables.

Pression minimum 45Pa. Caractéristiques :

- Dimensions entrée d'air : 480x640
- Dimensions sortie d'air (L x h) : 295x330
- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 3200
- Indice de protection : 54
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 60°
- Vitesse (tours/minute) : 830
- Niveau sonore (décibels) : 61
- Intensité (ampères) : 2,4
- Puissance absorbée (watts) : 250
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : A = 530mm, B = 530mm, C = 690mm, D1xD2 = 480x640mm, LxK = 395x330mm



