

CJBD/AL-3939-6T-3 DD15/15 - 23028393

Caisson de ventilation en profilé d'aluminium, isolé en polyéthylène expansé et ignifugé, équipé d'un ventilateur centrifuge double aspiration entraînement direct type DD15/15, monté sur amortisseurs anti-vibration. Isolation intérieure thermique et acoustique en polyéthylène expansé auto-extinguible M-1. Presse-étoupe pour l'entrée des câbles de connexion. Trappe de visite. Aspiration avec bouchon et côtés échangeables.

Pression minimum 290Pa. Caractéristiques :

- Dimensions entrée d'air : 700x900
- Dimensions sortie d'air (L x h) : 408x478
- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 230/400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 11900
- Indice de protection : 54
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 60°
- Vitesse (tours/minute) : 925
- Niveau sonore (décibels) : 74
- Intensité (ampères) : 12-juil
- Puissance absorbée (watts) : 2200
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : A = 750mm, B = 750mm, C = 950mm, D1xD2 = 700x900mm, LxK = 408x478mm



