

## Ventilateur hélicoïde HCDF-31-4M/ATEX EEXD II 2G - 23040305

"Ventilateur hélicoïde sur embase carrée. Cadre support en tôle d'acier. Grille de protection contre les contacts selon la norme UNE 100-250. Hélice en fonte d'aluminium. Presse-étoupe anti-étincelles inclus. Isolation classe F.

Homologation ATEX, moteur antidéflagrant CEE ExII2G EExd pour travail en atmosphères explosives. Organisme notifié "L.O.M." n° d'identification

"LOM3ATEX0157". Finition anticorrosion en résine de polyester, polymérisée à 190°C, après dégraissage alcalin, pré-traitement sans phosphates." Caractéristiques :

- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 1700
- Diamètre (hélice ou turbine) : 310
- Indice de protection : 55
- Sens de l'air : Soufflant (Moteur - Hélice)
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 40°
- Vitesse (tours/minute) : 1410
- Niveau sonore (décibels) : 54
- Intensité (ampères) : 0,72
- Puissance absorbée (watts) : 60
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : A = 400mm, B = 336mm, ØC = 310,5mm, ØD = 308mm, E = 241mm, G = 11mm, H = 50mm, ØI = 132mm, ØJ = 10.5mm



S.A.S à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
 Parc Industriel des 50 Arpents  
 8, square Louis Blanc  
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

