

## Ventilateur hélicoïde HDF-80-4T/ATEX EEXD II 2G - 23041800

"Ventilateur hélicoïde sur virole courte en tôle d'acier.  
Hélice en fonte d'aluminium. Presse-étoupe anti-étincelles  
inclus. Isolation classe F. Homologation ATEX, moteur  
antidéflagrant CEE ExII2G EExd pour travail en  
atmosphères explosives. Organisme notifié ""L.O.M."" n°  
d'identification ""LOM3ATEX0157"". Finition  
anticorrosion en résine de polyester, polymérisée à 190°C,  
après dégraissage alcalin, pré-traitement sans phosphates."

### Caractéristiques :

- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 230/400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m<sup>3</sup>/h) : 34100
- Diamètre (hélice ou turbine) : 800
- Indice de protection : 55
- Sens de l'air : Soufflant (Moteur - Hélice)
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 40°
- Vitesse (tours/minute) : 1400
- Niveau sonore (décibels) : 83
- Intensité (ampères) : 13,86/8,00
- Puissance absorbée (watts) : 3000
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : ØA = 900mm, ØB = 860mm, ØC =  
805mm, D = 800, E = 421mm, F = 180mm, ØJ = 12mm, N  
= 16x22°30'



