

Extracteur de toiture CHRE-1445-4T - 23061445

Chapeau et déflecteur anti-pluie en tôle d'acier, avec protection anticorrosion. Faible niveau sonore. Grille de protection contre les oiseaux. Isolation classe F. Finition anticorrosion en résine de polyester, polymérisée à 190°C, après dégraissage alcalin, pré-traitement sans phosphates.

Caractéristiques :

- Fréquence : 50Hz
- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 230/400V
- Alimentation : 230/400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m³/h) : 5400
- Débit (m³/h) : 5400
- Diamètre (hélice ou turbine) : 450
- Diamètre (hélice ou turbine) : 450
- Indice de protection : 54
- Indice de protection : 54
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 50°
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 50°
- Vitesse (tours/minute) : 1345
- Vitesse (tours/minute) : 1345
- Niveau sonore (décibels) : 53/59
- Niveau sonore (décibels) : 53/59
- Intensité (ampères) : 2,17/1,25
- Intensité (ampères) : 2,17/1,25
- Puissance absorbée (watts) : 450
- Puissance absorbée (watts) : 450
- Conformité RoHs : Oui
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : A= 393mm, B = 228mm, E = 40mm, ?F = 770mm, G = 710mm, H = 590mm, ?I = 12mm



