

Extracteur de toiture CHRE-825-4M - 23060824

Chapeau et déflecteur anti-pluie en tôle d'acier, avec protection anticorrosion. Faible niveau sonore. Grille de protection contre les oiseaux. Isolation classe F. Finition anticorrosion en résine de polyester, polymérisée à 190°C, après dégraissage alcalin, pré-traitement sans phosphates.

Caractéristiques :

- Fréquence : 50Hz
- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 230V
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m³/h) : 950
- Débit (m³/h) : 950
- Diamètre (hélice ou turbine) : 250
- Diamètre (hélice ou turbine) : 250
- Indice de protection : 54
- Indice de protection : 54
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 50°
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 50°
- Vitesse (tours/minute) : 1360
- Vitesse (tours/minute) : 1360
- Niveau sonore (décibels) : 32/38
- Niveau sonore (décibels) : 32/38
- Intensité (ampères) : 0.34
- Intensité (ampères) : 0.34
- Puissance absorbée (watts) : 30
- Puissance absorbée (watts) : 30
- Conformité RoHs : Oui
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : A = 212mm, B = 110mm, E = 35mm, ?F = 440mm, G = 400mm, H = 320mm, ?I = 12mm



