

## EXTRACTEUR AZUREA 120 T - 20110124

Gamme habitation : utilisation domestique ou petits locaux.  
Ventilateur hélicoïde. Montage sur mur ou plafond. Rejet direct ou par conduit court (maxi 1,50m). Avantages : technologie, variété, silence, gamme de 100 à 350 m<sup>3</sup>/h, timer, hogrostat, détection, volets automatiques électriques. En matière plastique blanc. Isolation classe 2, IP X 4.

Mise en route couplée avec l'éclairage de la pièce. Arrêt automatique minuté après extinction (5 à 20 mn environ).

### Caractéristiques :

- Dimensions sortie d'air (L x h) : 120
- Dimensions sortie d'air (L x h) : 120
- Alimentation : 230V
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : bornier
- Type de connexion : bornier
- Débit (m<sup>3</sup>/h) : 170
- Débit (m<sup>3</sup>/h) : 170
- Indice de protection : x 4
- Indice de protection : x 4
- Niveau sonore (décibels) : 42
- Niveau sonore (décibels) : 42
- Puissance absorbée (watts) : 15
- Puissance absorbée (watts) : 15
- Conformité RoHs : Oui
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : A = 180mm, B = 121mm, C = 51mm, ? = 120mm



