

KIT EOLIX SFP AUTOREGLABLE T3/T7 - 20200004

"Renouvellement d'air pour maison individuelle. Garantit les débits règlementaires. Conçu pour répondre à toutes les configurations du logement et pour fonctionner dans toutes les positions. Facilité d'installation grâce à poignée de manutention, à son rejet en Ø 125 et à sa cordelette. Configuration NF VMC : Convient jusqu'à 4 sanitaires (toute pièce équipée d'un point d'eau hors cuisine) avec au maximum 2 salles de bains (ou douches). Matière plastique. Moteur 2 vitesses monté sur roulements à billes avec protection thermique. 4 piquages sanitaires diamètre 80 (dont 2 avec bouchons) et 1 piquage cuisine diamètre 125, équipés de régulateurs de débits (fixation des conduits sans collier). Calibrage du débit cuisine par curseur, piquages sanitaires reconfigurables. Consommation électrique réduite : puissance pondérée pour la RT 2005 < 35W-Th-C. Niveaux sonores conformes à la Nouvelle Règlementation Acoustique (NRA=38 dB(A) : Lw cuisine < 37 db(A). Avantages : groupe universel T3 à T7 (2 à 4 sanitaires), économique : consommation électrique réduite, NF VMC. Compensation possible d'un sanitaire sur l'autre sans excéder 15 m (par exemple, possibilité d'avoir une cuisine à 6 m, 2 sanitaires à 6 m, 1 sanitaire à 12 m). Exemples : rejet longueur de la gaine 2 à 3 m, cuisine longueur de la gaine 6 m + 3 coudes, sanitaires 4 x 6 m + 3 coudes; rejet longueur de la gaine 2 à 3 m, cuisine longueur de la gaine 3 m + 2 coudes, sanitaires 4 x 9 m + 3 coudes. Système breveté. Garantie 2 ans."



Ce kit comprend : 1 groupe EOLIX + 1 bouche de cuisine GB 125 NP + 2 PB 80 NP + 1 inter. 2 vitesses.

Caractéristiques :

- Nombre de pièces : 03-juil
- Type de VMC : Autoréglable
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : bornier
- Indice de protection : x 2
- Niveau sonore (décibels) : 37
- Puissance absorbée (watts) : 30
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : -

