

## Extracteur de toiture HT-63-4T/ATEX/EX II 2G EEX-D II BT4 - 23062630

Chapeau et déflecteur anti-pluie en tôle d'acier, avec protection anticorrosion. Grille de protection contre les oiseaux. Isolation classe F. Finition anticorrosion en résine de polyester, polymérisée à 190°C, après dégraissage alcalin, pré-traitement sans phosphates.

Homologué ATEX EXII 2G EEXD II BT4. Caractéristiques

:

- Homologation ATEX : Oui
- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 230/400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m<sup>3</sup>/h) : 14000
- Diamètre (hélice ou turbine) : 630
- Indice de protection : 55
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 60°
- Vitesse (tours/minute) : 1450
- Niveau sonore (décibels) : 63/59
- Intensité (ampères) : 5.20/3
- Puissance absorbée (watts) : 1100
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : A = 714mm, B = 357mm, C = 136mm, D = 40mm, E = 182mm, F = 1285mm, G = 1000mm, H = 850mm, I = 14mm, J = 735mm



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
 Parc Industriel des 50 Arpents  
 8, square Louis Blanc  
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

