

Ventilateur hélicoïde IA0450 VIP48 TG50P04 - 26050525

Ce ventilateur **ziehl-abegg** supporte une utilisation intense et à long terme. Il est employé dans le domaine de bureau d'études, grande distribution, entrepôts de stockage, ambiance agressive, cuisines professionnelles...

- Hélice 5 pales en composite renforcé de fibre de verre et moyeu en aluminium
- Classe F
- Roulements à billes
- Protection contre les surcharges par thermostat
- Sens d'air moteur vers hélice
- IP55
- Raccordement électrique par boîte à borne

- Pression minimum 15Pa

- Masse 16.20kg



Caractéristiques :

- Puissance rendue (watts) : 370
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 9500
- Diamètre (hélice ou turbine) : 500
- Indice de protection : 55
- Sens de l'air : Soufflant (Moteur - Hélice)
- Température de l'air véhiculé : de - 30° à + 60°
- Vitesse (tours/minute) : 1400
- Niveau sonore (décibels) : 81
- Intensité (ampères) : 1.6/0.7
- Puissance absorbée (watts) : 700
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : B = 505mm, C = 595mm, F = 250mm, J = 10mm

