

## Ventilateur compact W4S200-HH04-01 - 13010590

- Ventilateur avec boîtier en aluminium moulé sous pression et impulseur en tôle d'acier noir
- Protection contre les surcharges par thermo-contact
- Roulements à billes
- Isolation B
- IP44
- Sens d'air : hélice vers fixation
- Homologations VDE, UL, CSA
- Sens de rotation anti-horaire vu côté rotor
- Raccordement électrique par bornier
- Masse 2kg





---

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
Parc Industriel des 50 Arpents  
8, square Louis Blanc  
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

Caractéristiques :

- Dimensions (mm) : 225x225x80
- Dimensions (mm) : 225x225x80
- Fréquence : 50/60Hz
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : bornier
- Type de connexion : bornier
- Débit (m3/h) : 455
- Débit (m3/h) : 455
- Indice de protection : 44
- Indice de protection : 44
- Sens de l'air : Hélice vers fixations
- Sens de l'air : Hélice vers fixations
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 70°
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 70°
- Vitesse (tours/minute) : 1370
- Vitesse (tours/minute) : 1370
- Niveau sonore (décibels) : 43
- Niveau sonore (décibels) : 43
- Intensité (ampères) : 0,22
- Intensité (ampères) : 0,22
- Puissance absorbée (watts) : 30
- Puissance absorbée (watts) : 30
- Conformité RoHs : Oui

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
Parc Industriel des 50 Arpents  
8, square Louis Blanc  
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : -

