

Ventilateur compact W2E200-HK38-01 - 13010591

Ce compact **ebmpapst** convient parfaitement pour les professionnels dans les domaines bornes tactiles, PC, maintenance industrielle, bureautique, matériel audiovisuel, télécoms...

- Ventilateur avec moteur à rotor extérieur
- Carcasse en aluminium moulé sous pression et hélice en tôle d'acier noir
- Roulements à billes
- Protection contre les surcharges par thermocontact
- IP 44
- Classe B
- Homologations VDE, UL, CSA
- Branchement électrique par bornier
- Sens d'air : hélice vers fixation
- Sens de rotation anti-horaire vu côté rotor

- Masse 2kg

Caractéristiques :

- Dimensions (mm) : 225x225x80
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : bornier
- Débit (m³/h) : 925
- Indice de protection : 44
- Sens de l'air : Hélice vers fixations
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 60°
- Vitesse (tours/minute) : 2550
- Niveau sonore (décibels) : 59
- Intensité (ampères) : 0,29
- Puissance absorbée (watts) : 64
- Conformité RoHs : Oui



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : -

