

## Extracteur de toiture HT-31-4/8T ATEX EXII 2G EEXDIIBT4 - 23062310

Chapeau et déflecteur anti-pluie en tôle d'acier, avec protection anticorrosion. Grille de protection contre les oiseaux. Isolation classe F. Finition anticorrosion en résine de polyester, polymérisée à 190°C, après dégraissage alcalin, pré-traitement sans phosphates.

Homologué ATEX EXII 2G EEXDIIBT4. Caractéristiques :

- Homologation ATEX : Oui
- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 230/400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m<sup>3</sup>/h) : 1800
- Diamètre (hélice ou turbine) : 310
- Indice de protection : 55
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 60°
- Vitesse (tours/minute) : 1430
- Niveau sonore (décibels) : 47/46
- Intensité (ampères) : 0.64/0.37
- Puissance absorbée (watts) : 100
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : A = 363mm, B = 176mm, C = 59mm, D = 40mm, E = 88mm, F = 620mm, G = 500mm, H = 410mm, I = 12mm, J = 416mm



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
 Parc Industriel des 50 Arpents  
 8, square Louis Blanc  
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

