

Ventilateur compact W2D208-BA02-01 - 13010595

Facilité d'utilisation pour ce ventilateur **ebmpapst** dans tous domaines d'activité : habitat, industrie, dépoussiérage, climatisation, équipements pour le chaud...

- Ventilateur avec moteur à rotor extérieur
- Carcasse en aluminium moulé sous pression et hélice en tôle d'acier noir
- Roulements à billes
- Protection contre les surcharges par thermocontact
- IP 44
- Classe B
- Homologations VDE, UL, CSA
- Branchement électrique par bornier
- Sens de rotation anti-horaire vu côté rotor
- Masse 2kg



Caractéristiques :

- Dimensions (mm) : 232x80
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230/400V
- Type de connexion : bornier
- Débit (m3/h) : 820
- Indice de protection : 44
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 70°
- Vitesse (tours/minute) : 2740
- Niveau sonore (décibels) : 67
- Puissance absorbée (watts) : 60
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : -

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

