

## Ventilateur centrifuge RF22P-2DK.3F.5R - 11410629

- Caractéristiques :

- Fréquence : 50/60Hz
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230/400V
- Alimentation : 230/400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 1500-1999
- Débit (m3/h) : 1500-1999
- Diamètre (hélice ou turbine) : 220
- Diamètre (hélice ou turbine) : 220
- Indice de protection : 44
- Indice de protection : 44
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 40°
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 40°
- Vitesse (tours/minute) : 2470
- Vitesse (tours/minute) : 2470
- Intensité (ampères) : 2.4
- Intensité (ampères) : 2.4
- Puissance absorbée (watts) : 850
- Puissance absorbée (watts) : 850
- Conformité RoHs : Oui
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : -



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
Parc Industriel des 50 Arpents  
8, square Louis Blanc  
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

