

Régulateur ID985LX CK 12V - 32014101

Le régulateur 32014101 ELIWELL peut être utilisé pour des applications dans le domaine de la réfrigération.

Ce régulateur **ID985LX CK 12V ELIWELL** avec option TELEVIS destiné au froid négatif, entièrement configurable est équipé de 4 sorties relais (1 pour le compresseur, 1 pour l'alarme, 1 pour le dégivrage), de 2 sondes NTC SIL et de l'horloge temps réel.

Grâce à la fonction LINK, il est possible de relier jusqu'à 8 appareils entre eux et de dégivrer de façon simultanée ou séquentielle.

- Température d'utilisation : -5°C $+55^{\circ}\text{C}$
- Affichage 3 chiffres et demi
- Boîtier : plastique en résine PC + ABS UL 94VO, verre en polycarbonate, touches en résine thermoplastique
- Dimensions : frontales 34x72 mm, profondeur 59 mm
- Raccordement par bornier à 2,5 mm²
- Montage : encastrable avec découpe 29x71 mm (+0,2/0,1 mm)
- Précision : 0,5%
- Résolution : 1°C ou 0,1°C
- Consommation : 3VA
- Alimentation : 12Vca/cc +/-10%
- Connexion TTL pour Copycard



Caractéristiques :

- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 12V
- Intensité (ampères) : 8x2 + 5x2
- Conformité RoHs : Non

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

Côte d'encombrement : -

