

Ventilateur tangentiel simple QLK45/0024A33-2524LH-73 px - 13180266

Ce ventilateur **ebmpapst** est idéal pour les professionnels car il est multi-usages dans le domaine de électricité, électronique, froid industriel, industrie, ingénierie industrielle ...

- Température ambiante admissible 0-60°C
- Paliers lisses
- Branchement électrique cosses 6,3x0,8mm
- Isolation classe B
- 50Hz
- Moteur à gauche position verticale
- Masse 1,28kg



Caractéristiques :

- Longueur de la turbine (mm) : 240
- Epaisseur de l'entrefer (mm) : 24
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : cosses
- Débit (m³/h) : 190
- Diamètre (hélice ou turbine) : 45
- Indice de protection : 10
- Température de l'air véhiculé : de 0° à + 60°
- Vitesse (tours/minute) : 2200
- Puissance absorbée (watts) : 30
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : coussinets

Côte d'encombrement : a = 331mm, b = 66mm, c = 242mm, e = 212mm, f = 98mm

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

