

Ventilateur centrifuge TRA2-15/15 - 23025395

La qualité de ce ventilateur centrifuge **SODECA** donne à vos appareils une durée de vie plus longue chantiers navals, génie climatique, salles blanches, condenseurs...

- Ventilateur avec sortie d'axe aux 2 extrémités
- Turbine à hélices inclinées vers l'avant et enveloppe anti-corrosion en tôle d'acier galvanisé
- Roulements sur amortisseurs en caoutchouc anti-vibration
- Equivalence 15/15 pouces
- Livré sans moteur
- Double aspiration
- Masse 65kg

Caractéristiques :

- Dimensions sortie d'air (L x h) : 473x402 (15/15)
- Fréquence : 50Hz
- Débit (m³/h) : 30000
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 85°
- Vitesse (tours/minute) : 1100
- Puissance absorbée (watts) : 4500
- Conformité RoHs : Non

Côte d'encombrement : A = 578mm, B = 613mm, C = 402mm, D = 473mm, E = 264mm, F = 343mm, G = 37mm, H = 1352mm, I = 1380mm, J = 1500mm, K = 93mm, N = 384mm, V = 620mm, W = 577mm, Y = 648mm, Z = 585mm, X1 = 455mm, V1 = 91mm, W1 = 51mm, Y1 = 77mm, Z1 = 50mm, UxS = 9x18



