

## VMC DOUBLE FLUX DUOLIX MAX RADIO T2/T9 - 20200353

"Centrale double flux pour maison individuelle T2 à T9 de 1 à 6 sanitaires. Commande radio exclusive multifonctions : paramétrage de l'installation, gestion du débit de pointe cuisine, du by-pass, du mode absence, de la surventilation, témoin d'alertes filtres et affichage d'informations pertinentes telles que les températures aux entrées et sorties de l'échangeur et les économies d'énergie réalisées.

Surventilation possible via Duolix MAX ou par un système parallèle. Mode absence : réduction du débit global du logement jusqu'au débit minimal réglementaire de l'arrêté de mars 1982, jusqu'à 33% de gains sur une VMC hygro B (pour un T4, 1 salle de bains, 1 WC hygro-réglable de type B hygrolix); échangeur haut rendement : récupération de 92% des calories de l'air extrait. By-pass total : entièrement automatique ou par un choix manuel. Maintenance facile : accès simplifié aux filtres et diagnostic automatique de bon fonctionnement. Caisson en tôle peinte. Façade thermoformée blanche. Moteurs basse consommation à courant continu. Intérieur : PSE et mousse polyuréthane isolante. Echangeur haut rendement 92% en polystyrène. Filtres plissés haute efficacité F7. Répartiteur de débit et by-pass total intégrés. 5 piquages Ø 125 sur la face supérieure avec joints d'étanchéité : 1 prise d'air neuf Ø 125, 1 rejet Ø 125, 1 piquage distribution d'air neuf Ø 125, 1 piquage d'air extrait de la cuisine Ø 125, 1 piquage d'air extrait des sanitaires Ø 125. Commande radio. Avantages : consomme moins qu'une VMC hygro B, commande radio exclusive, confort d'été renforcé, installation et utilisation simples, diagnostic automatique de bon fonctionnement."

### Caractéristiques :

- Radio-commandé : Oui
- Type de VMC : Double flux
- A économie d'énergie : Oui
- Alimentation : 230V
- Conformité RoHS : Oui

Côte d'encombrement : -



