

Ventilateur compact W2E142-BB01-87 - 13010503

Ventilateur **ebmpapst** utilisé dans une très large gamme d'application : installations d'épuration, industrie chimique, antidéflagrants, bureautique, matériel audiovisuel, télécoms...

- Boîtier aluminium moulé sous pression et hélice tôle d'acier noir avec moteur à rotor extérieur
- Roulements à billes
- Homologations VDE, UL, CSA
- Raccordement électrique 2 fils, extrémités dénudées et étamées
- Protection contre les surcharges par thermocontact
- IP 20
- Classe B
- Sens de rotation anti-horaire vu côté rotor
- Rendement énergétique supérieur
- Masse 900g





S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

Avec contrôleur de vitesse.

Caractéristiques :

- Dimensions (mm) : 150x172x38
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : fils
- Débit (m³/h) : 320
- Indice de protection : 20
- Sens de l'air : Hélice vers fixations
- Température de l'air véhiculé : de - 30° à + 55°
- Vitesse (tours/minute) : 2800
- Niveau sonore (décibels) : 57
- Puissance absorbée (watts) : 27
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : -

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

