

## Moteur électrique M4Q 045 BD01.75BI 5W - 13070310

Grâce à leurs caractéristiques spécifiques les moteurs **ebm-papst** sont utilisables dans de nombreuses et diverses applications : transports frigorifiques, chantiers navals, génie climatique, salles blanches, mini-réducteurs...

- Carcasse en aluminium moulé sous pression
- Moteur shaded poles
- Coussinets
- Sens de rotation anti-horaire face à l'arbre
- 2 vis entraxe 26mm
- Homologation CE, VDE
- 3 trous avant sur carter avant et carter arrière
- Classe isolation B
- IP20
- Raccordement électrique par câble
- Sens de rotation anti-horaire face à l'arbre
- Masse 1.07kg

### Caractéristiques :

- Puissance rendue (watts) : 5
- Longueur du câble (m) : 0.6
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : câble
- Débit (m<sup>3</sup>/h) : 460
- Indice de protection : 20
- Température de l'air véhiculé : de - 30° à + 40°
- Vitesse (tours/minute) : 1300
- Intensité (ampères) : 0.19
- Puissance absorbée (watts) : 29



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
Parc Industriel des 50 Arpents  
8, square Louis Blanc  
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : coussinets

Côte d'encombrement : A = 43mm, B = 76mm, E =  
43.5mm, F = 12mm, K = 15mm

