

Ventilateur compact 3214J/2H3 - 13020256

La souplesse d'adaptation de ce matériel **ebm-papst** permet son application dans le domaine des transports frigorifiques, chantiers navals, génie climatique, salles blanches, condenseurs, évaporateurs, agriculture, rails et transports, réfrigération, refroidissement électronique, évacuation d'air...

- Moteur électronique à rotor extérieur
- IP 20
- Roulements à billes
- Courbe de pression pour un débit d'air élevé à pression élevée
- Turbine innovante à faible bruit
- Homologations VDE, UL, CSA
- Haute vitesse
- Protection contre les inversions de polarité et de verrouillage
- Carter métal et pales en plastique renforcé de fibre de verre
- Branchement électrique 2 fils, extrémités dénudées et étamées
- Masse 180g



Caractéristiques :

- Dimensions (mm) : 92x92x38
- Longueur du câble (m) : 0,31
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 24V
- Type de connexion : fils
- Débit (m3/h) : 237
- Indice de protection : 20
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 70°

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

- Vitesse (tours/minute) : 11000
- Niveau sonore (décibels) : 69
- Puissance absorbée (watts) : 30
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : -

