

Ventilateur centrifuge DDM 9/9.550.4. BRIDE ET SUPPORT - 30460991

La qualité de ce ventilateur centrifuge double ouies basse pression **NICOTRA** donne à vos appareils une durée de vie plus longue. Il est utilisable dans diverses applications : ventilation de locaux industriels, moteurs thermiques...

Ce ventilateur centrifuge double ouies basse pression **DDM 9/9.550.4. BRIDE ET SUPPORT NICOTRA** haute performance en tôle d'acier galvanisé est monté sur un moteur à rotor extérieur.

Le ventilateur centrifuge double ouies basse pression **DDM 9/9.550.4. BRIDE ET SUPPORT NICOTRA** à entraînement par courroie est équipé de pales incurvées vers l'avant et fourni avec bride et support.

- Branchement électrique boîte à bornes
- IP 55
- Protection thermique externe
- Roulements à billes
- Isolation classe B
- Masse 16kg



Caractéristiques :

- Dimensions sortie d'air (L x h) : 298x262 (9/9)
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230/400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m³/h) : 4700
- Indice de protection : 55
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 40°
- Vitesse (tours/minute) : 1410
- Intensité (ampères) : 4.3/2.5
- Puissance absorbée (watts) : 550
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements

